KONICA MINOLTA

パルスオキシメータ

PULSOX®-Lite

みんなを笑顔に！

フレッシュカラーのパルスオキシメーター

思わずほほえんでしまう愛らしいデザインを目指し、
より多くの方に使っていただくために開発したPULSOX-Lite。
これを手にする人々が明るい気持ちになれるよう、
色鮮やかな３つのフレッシュカラーをご用意しました。
“みんなを笑顔に！”という思いを込めて、
健康であることを願うすべての人にお届けします。

Giving Shape to Ideas

やさしくおだやかな
ベリーピンク

さわやかで明るい
レモンイエロー

調和とやすらぎの
キウイグリーン

安心と信頼のパルスオキシメーターをより多くの方に

コニカミノルタは世界初の指先測定型パルスオキシメーターを発売以来、開発から製造まで一貫した「純正 Made in Japan」にこだわり、30年以上にわたり高品質な製品を医療の現場に提供してまいりました。もっとパーソナルにカジュアルにより多くの方に使っていただけるよう開発した PULSOX-Lite は、医療機関で高く評価されているプロフェッショナル向けパルスオキシメータ PULSOX-1 の姉妹機です。ISO9919 にも準拠した厳しい社内規格で品質を管理していますので、どんな方でも安心してお使いいただけます。

ユーザーフレンドリー設計

測定は指を入れるだけ！
全て Lite におまかせです。

指を入れるだけで測定がスタート。暗い時にはバックライトが自動点灯し、測定終了も指を抜くだけ！完全オートの簡単・安心機なので、どなたでも買ったその場で使い始められます。

1分間の表示ホールド機能（特許出願中）

指を抜く前の最終測定値が、約1分間ホールド表示される機能付きです。測定値の確認や記録が余裕をもって行えますので、在宅での使用でも測定後の療養日誌などへの記録にも安心してお使いいただけます。

※1分間経過しますと自動的に OFF になります。

とってもコンパクト、とっても経済的！

電池を入れても、わずか 42gの超軽量・コンパクトボディです。
アルカリ単 4 電池1本で約 55 時間測定可能。電池1本当たりの測定可能時間で群を抜く、省エネ機です。

■ 仕様

方式	2 波長脈波型
測定範囲	SpO_2 ： 0 ～ 100% SpO_2
	脈拍数 ： 30 ～ 230 bpm
測定精度	SpO_2 ： ±2% SpO_2 (SpO_2 ≧ 70%、1S.D.)
	脈拍数 ： ±2 bpm (30 ～ 100 bpm) ±2% (101 ～ 230 bpm)
表示内容	表示素子 LCD（バックライト付き）
	表示内容 酸素飽和度 (SpO_2)、脈拍数、脈波レベルメーター（8段）、ホールドインジケーター、電池警告、各種の警告メッセージ
水の侵入の保護	IPX2

使用温湿度範囲	温湿度範囲 0 ～ 40℃ （相対湿度 30 ～ 85%、結露しないこと）
保管温湿度範囲	温湿度範囲 -10 ～ 60℃ （相対湿度 30 ～ 95% ／結露しないこと）
大気圧(高度)	700 hPa ～ 1060 hPa（高度：-400 m ～ 3000 m）
電源	単4形アルカリ電池1本（使用可能時間 約 55 時間）
寸法	34 mm（幅）x 56 mm（奥行き）x 33 mm（高さ）
質量	42 g（電池含む / ストラップ含まず）
定格消費電力	1.5 V 50 mW
耐用期間	6年［自己認証（当社データによる）］
保証期間	お買い上げ後 1年間

認証番号：224AABZX00090000

メーカー希望小売価格
36,540円
(本体価格 34,800 円)

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
●必ず指定の電池をご使用ください。異なる電池を使用すると、火災や感電の原因となります。

製造販売元
KONICA MINOLTA
コニカミノルタ株式会社
〒590-8551 大阪府堺市堺区大仙西町3-91

9242-0881-30 BDEBPK②

パルスオキシメータ
PULSOX®-Lite
パルソックス － ライト

Webサイトで「知りたい」をサポート！
パルスオキシメーターの基礎知識から使い方までためになる情報が満載。
パルスオキシメーター知恵袋 検索